Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 und Typ ZS 170

Für Holz, Kunststoffe, Aluminium

Diese beiden Maschinentypen dienen zum Ablängen, sowie für horizontale Gehrungsschnitte. Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelbüchsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 20° geschwenkt werden. Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45°. Zwischengehrungen nach gut ablesbarer Skala.
Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschließbar.

Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135

Änderungen, die dem tech. Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

CE

bitte wenden

Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 und Typ ZS 170

Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 mit Rollenbahn/Längenanschlag Typ RLHK, rechtsseitig

Technische Daten für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Drehstrom-Bremsmotor	*2 kW*	*400 Volt*
Sägeblattdurchmesser	*Typ ZS 135:*	*350 mm*
	Typ ZS 170:	*420 mm*
Sägeblattbohrung	*Typ ZS 135:*	*30/40 mm*
	Typ ZS 170:	*40 mm*
Sägeblattdrehzahl ca.	*Typ ZS 135:*	*3800 U/min*
	Typ ZS 170:	*3500 U/min*
Absaugstutzendurchmesser		*95 mm*
Maschinengewicht ohne Ständer ca.		*105 kg*

Arbeitsbereiche für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Schnitt-Breite bei 90°	*Typ ZS 135:*	*430 mm*
	Typ ZS 170:	*410 mm*
Schnitt-Breite bei 45°	*Typ ZS 135:*	*300 mm*
	Typ ZS 170:	*290 mm*
Schnitt-Höhe	*Typ ZS 135:*	*135 mm*
	Typ ZS 170:	*170 mm*

Lieferumfang

- *Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 oder*
- *Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170*

Lieferbares Zubehör

- *HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe:*
  350 x 3,5 x 40 mm 108 Z neg für Typ ZS 135
  420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg für Typ ZS 170
- *HM-Kreissägeblatt für Holz:*
  350 x 4,0 x 40 mm 42 WZ neg für Typ ZS 135
  350 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg für Typ ZS 135
  420 x 4,0 x 40 mm 48 WZ neg für Typ ZS 170
  420 x 3,5 x 40 mm 84 WZ neg für Typ ZS 170
- *Hydraulische Vorschubbremse*
- *Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluschnitte)*
- *Pneumatische Materialspannung (beidseitig von oben wirkend)*
- *Maschinenständer aus Stahlblech*
- *3 kW-Motor, 400 Volt*
- *Spänefangsack*
- *Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, einstellbar*
- *Digitale Winkelanzeige für horizontale Winkeleinstellung*
- *Elektro-motorische Winkeleinstellung über Positioniersteuerung*
- *Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollenbahnen, 300 mm breit, von 2 bis 6 mtr. Länge mit verschiedenen Anschlagsystemen.*
  Siehe dazu gesonderten Prospekt oder Preisliste

HANDL

HANDL Maschinen GesmbH & CoKG
Trauseneggerdamm 5
4600 Wels, Österreich

M handl@handl.at
T +43 7242/66 871 - 0
F +43 7242/66 871 - 55