

Ecomix XS 2K

Hydraulische 2F-Versiegelungsanlage



Unsere Erfahrung – Ihr Vorteil

Die Handversiegelungsanlagen der ecomix-Baureihe sind solide, leistungsstarke Anlagen, die kompromisslos auf Funktionalität ausgerichtet sind.

Die ecomix XS 2K wurde speziell auf die Verarbeitung der zur Falzgrundverklebung eingesetzten hochviskosen Booster-Materialien (z.B. Ködiglaze P) ausgelegt. Die serienmäßige 2K-Pistole ermöglicht den Einsatz von preisgünstigen Kunststoff-Einwegmischern. Dadurch werden Materialverluste durch Spülen sowie Ersatz- und Verschleißteilkosten auf ein Minimum reduziert.

Standardausstattung

- Siemens-Relaissteuerung
- Topzeitüberwachung mit optischem und akustischem Warnsignal
- Überdruckabsicherung
- Materialmangelüberwachung
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Fassleermeldung mit Pumpenabschaltung
- Restmengenreduzierte Folgeplatte
- Wartungsfreie Pumpenabdichtung
- Variabel einstellbares Mischungsverhältnis
- Manuelle Mischungsverhältniskontrolle
- Optimierter Fasswechsel (Ausparungen in Grundplatte für Hubwagen)
- 200 l A-Folgeplatte / 20 l B-Folgeplatte



2K-Pistole mit Einwegmischer

Sonderausstattung

- Folgeplattenheizung A-Komponente
- Anlage mobil, auf Rädern

Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

Ausstossleistung max: 3.500 g/min.*
Ansteuerung A-Seite: hydraulisch
Ansteuerung B-Seite: pneumatisch
Stromanschluss: 3 x 400 V + N + PE / 3,8 kW
Druckluftbedarf: 6 bar, 50 L/min.
Abmessungen mit Arm: L = 1.500 mm, B = 1.000 mm, H = 2.500 mm
Standard - Schwenkarmlänge: 1.900 mm
Standard - Schlauchlänge: 2.500 mm
Gewicht ca.: 600 kg

* abhängig von Materialviskosität, Temperatur, Materialcharge etc.



Technische Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen