

## VARIO CLASSIC SMART LINE

CNC-Aggregat mit Winkeleinstellung von 0-100° via Nonius und Griffstange mit flexiblem Einsatz, auch in der Kompaktmaschine



Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohren, Fräsen, Schleifen und leichte Sägebearbeitungen

Typische Anwendungsgebiete:

- Türen: Beschlagbohrungen im Winkel (z. B. 93° oder 97° Anubabänder)
- Möbel, Messebau, Innenausbau: Clamex Nuten in der Platte (90°) oder beliebigem Winkel
- Gehrungsschnitte in beliebigen Winkeln (Eckverbindungen)
- Schleifen von Kanten
- ...

Technische Spezifikationen

Max. Eingangsdrehzahl:	15.000 min-1
Max. Ausgangsdrehzahl:	15.000 min-1
Übersetzung:	1 : 1
Max. Drehmoment:	20 Nm
Zulässige Betriebstemperatur:	max. 85°C
Position der Drehmomentstütze zum Werkzeug:	360°
Bearbeitungswinkel:	0° - 100°
Winkelanzeige:	analog
Anzahl Werkzeugausgänge:	1 / variabel
Schmierung:	Fett / Lebensdauerfettfüllung



Werkzeuganbindungen

- ER 25 Mini mit Sägeflansch (K1)
- K2 Sägeflansch
- modulare Schnittstelle
- weitere Anbindungen auf Anfrage



Maschinenanbindung:

ATEMAG Aggregate werden auf allen CNC Maschinen und Robotersystemen eingesetzt. Die Maschinenanbindung wird dabei exakt auf die technischen Anforderungen der CNC Maschine oder des Roboters abgestimmt.