

Drehtische

RU-D

Für Verputzarbeiten, Dichtungen einziehen und Montagearbeiten. „Drehen statt Laufen“. Erleichtert die Arbeit, schont Mitarbeiter und Werkstoff.



Ausstattung:

- Arbeitsplattform aus diagonal laufen den Vierkantrohren fest verschweißt, dadurch hohe Stabilität und keine Verformung der Auflagefläche
- Arbeitsplattform durch Auszüge stufenlos vergrößerbar
- Wahlweise mit Filz-, Bürstenleisten-, PVC-Gleitleisten- oder Gummileisten-Auflage
- Arbeitshöhe einstellbar von 750-950 mm
- Fußbremse zum Feststellen der Drehbewegung
- stufenlos pneumatisch höhenverstellbar mit Hub von 880 - 1250 mm (Dreh-Hebetisch)

Zubehör:

- Ablage fest montiert
- Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen mit Stoppeinrichtung
- Stützfüße, abklappbar für höhere Stabilität bei der Bearbeitung von großen Elementen (nur bei RU-D3)

Technische Daten:

Typ	Bestell- Nr.	Abmessungen Arbeitsplattform	Abmessungen ausgezogen	Arbeitshöhe	Gewicht
RU-D1	0010000	1400 x 1000 mm	2000 x 1500 mm	750 - 950 mm	70 kg
RU-D2	0020000	1800 x 1300 mm	2850 x 2150 mm	750 - 950 mm	75 kg
RU-D3	0030000	2000 x 1200 mm	4500 x 2500 mm	750 - 950 mm	140 kg

Zubehör:

Typ	Bestellnummer	Größe B X T
Werkzeugablage	5360	1000 x 400 mm
Fahreinrichtung	5306	
2 Stützfüße	5016	
Halterung Bohrmaschine	5086	