



Die CML Double Splinde Serie ist maßgeschneidert für alle Anforderungen, von niedrigem bis zu hohem Produktionsvolumen.

Mit der Double Splinde Serie bekommen Sie die Funktionen, welche maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse sind. Die SCA 400 B ist eine Vielblattsäge mit hoher Nennleistung für anspruchsvolle Kunden. Die SCA 400 BT 500, 400 B/O, und 500B sind Hochleistungsmaschinen mit noch mehr Leistung für flexible Produktion mit bis zu **xxx** Sägeblättern bei einer hohen Schnittqualität. Wie immer Ihre Anforderungen sind, CML bietet Ihnen eine Vielblattsäge an, die Ihren Anforderungen entspricht.

## CML

CML bietet branchenführende Vielblattsägen um Ihnen zu ermöglichen, Ihre Produktion effizient und erfolgreich zu gestalten. Die CML Hochleistungs-Vielblattsägen wurden dafür entwickelt, das Material optimal zu nutzen, die Kosten zu minimieren und Ihre Produktionskapazität bzw. -effizienz zu steigern.

Die robusten CML Vielblattsägen liefern qualitative hochwertige Schnitte durch das patentierte Präzisionskettenbett und die innovative Bauweise. Egal welche Anforderungen Sie haben, CML hat Vielblattsägen, welche Sie dabei unterstützen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

# HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.

A- 4600 Wels, Trauseneggerdamm 5

Tel: 07242/66 8 71-0 Fax: -55

[handl@handl.at](mailto:handl@handl.at) [www.handl.at](http://www.handl.at)

## Cml Features

- Hochleistungsvorschubkette, welche auf gehärteten Stahlführungen rollt
- 8 obere Druckrollen mit langem Druckschuh
- Kettenglieder in verschiedenen Ausführungen
- einfache und praktische Handhabung, klar am Display dargestellt (**Easy and practical operation clearly displayed via the control panel**)
- komplette Palette von Mechanisierungslösungen



## Double Splinde Series

SCA 400 B

|  |  |
|--|--|
| Technische Spezifikation   | CML SCA 400 B  |
| Elektroanschluss   | 400V / 50Hz  |
| Absaugungsanschluss  | 300 mm Durchmesser; 30 m/sec; 7600 m <sup>3</sup> /h (sup.)<br>250 mm Durchmesser; 30 m/sec; 7600 m <sup>3</sup> /h (inf.) |
| Gewicht (Maschine)   | 10.000 Kg  |
| Dimension (Maschine)   | Länge 305 cm<br>Breite 232.5 cm<br>Höhe 195 cm   |
| Hauptantriebsmotor   | Hp 75-100-125-150-180 / Kw 55-75-92-110-135  |
| Vorschubmotor  | 2 x 3 Kw   |
| Vorschubgeschwindigkeit  | 0 bis 25 m/1"  |
| Höhenverstellungsmotor   | 1.5 Kw   |
| Maximale Durchlassbreite   | 800 mm   |
| Vorschubkettenbreite   | 600 mm (Eintritt) – 700 mm (Ausgang)   |
| Sägeblattdrehzahl  | 3600 RPM   |
| Maximale Werkstückdicke  | 270 mm (mit Blattdurchmesser D.450 mm)   |
| Minimale Werkstückdicke  | 20 mm  |
| Minimale Werkstücklänge  | 800 mm   |
| Arbeitshöhe (vom Boden)  | 795 mm   |
| Gedämmte Lärmschutzgazve für ruhigen Lauf reduziert den Geräuschpegel um ca. 15 dB |  |
| Automatische Ölpumpe für die Vorschubkette mit Überwachung                         |  |
| Technische Daten mit Vorbehalt.  |  |

# HANDL

Vorsprung in Holz.Kunststoff.Aluminium.