

















# SSA V1, SSA V3

## Schließteilschraubanlagen



SSA V1			
	ca. 650 kg		L = 4600 mm B/T = 1200 mm H = 1800 mm
	230 V 50 Hz		L = 10 - 55 mm K = 5 - 10 mm S = 2,5 - 4,8 mm
	3/8" max. 7 bar		X = 4100 mm
	700 l/min.		Y = 125 mm

SSA V3			
	ca. 350 kg		L = 3100 mm B/T = 900 mm H = 1900 mm
	230 V 50 Hz		L = 16 - 40 mm K = 6 - 9 mm S = 3,0 - 4,5 mm
	3/8" max. 7 bar		X = 2560 mm
	700 l/min.		Y = 130 mm

Alle Technischen Daten gelten für Grundmaschine ohne Optionen.

# Schließteilschrauben



Die SSA V1 und die SSA V3 sind konzipiert zum Verschrauben von Schließ- und Beschlagteilen auf Holz-, Kunststoff und Aluminiumprofilen.

## Schließteilschraubanlage SSA V1:

Die Grundmaschine bietet Ihnen:

- leichtgängige Kugelbüchsenführungen auf Präzisionsstahlwellen.
- Positionierung des Schraubers mit Kreuzlaser.
- druckluftunterstütztes Anfahren der Verschraubpositionen in der Y-Achse (Einstellmöglichkeit durch 2 x 8-fach Revolveranschlag)
- abnehmbarer Regalanbau für Sichtkästen.
- automatisches Schraubenzuführgerät ASS 60
- kräftiger, wartungsarmer Druckluftschrauber
- automatisierter Ablauf des Schraubzyklus
- Eingliederung in eine Fertigungsstrasse im Anschluss an ein Zuschnittzentrum möglich

## Optionen:

- Zusatzaufbau mit Laufschiene für Handschrauber
- Ausrüstung mit weiteren Schraubenzuführgeräten zum Verschrauben unterschiedlicher Schraubendimensionen
- Möglichkeit für händischen Schraubeneinwurf



## Schließteilschraubanlage SSA V3:

- eine kräftige Schweißkonstruktion bildet das Untergestell der SSA V3
- der leichtgängige Schlitten kann je nach Anforderung mit mehreren Schraubern bestückt werden; die Beschickung erfolgt durch automatische Schraubenzuführgeräte
- mittels Positionierhilfe durch Laser wird der Schrauberkopf entlang der X- und Y-Achse exakt eingerichtet.
- die Schließteilschraubanlage ist mit einem 8-fach Revolveranschlag ausgestattet.
- hervorragend platzierbar vor der Schweißmaschine

## Optionen:

- zweites Schraubenzuführgerät für eine weitere Schraubenlänge, umschaltbar manuell