



clever  
machines  
for tricky  
windows



# HANDL

Vorsprung in Holz. Kunststoff. Aluminium.

tricky®

## Menü-programmierbare CNC-Ausklinkfräse

Art. Nr.: 5 29 60

Zum Ausklinken von Kämpfern, Pfosten und Sprossen für gerade, schräge, geknickte und gebogene Profilanschlüsse, sowie auch für Negativkurven (Sonnensprossen)



### Optionen:

- Fräswerkzeuge nach Profilsystem
- Anbindung an Fensterbau-Software nach Eignung

### Einsatzzweck:

- 90°-Klinkungen
- Schrägklinkungen
- Positive Radien
- Negative Radien (bis min. Fräserdurchmesser)
- Kurvenübergänge (Korbbogen oder Rundbogenübergang)
- Gerade Profilknicke
- Gekrümmte Profilknicke (Stich)
- Sonnensprossen

### Ihre Vorteile:

- Klinkung verschiedener Radien, Knicke, Gerade, Schrägen und Negativradien
- Einfache Bedienung
- Kurze Rüstzeiten
- Eingabe über Menü mit wenigen Maßangaben
- Einsatz von links- und rechtslaufenden Diamantform- oder HM-Fräsern für optimale Fräsergebnisse
- Pneumatische Profilspannung von oben und der Seite
- Großer Fräsbereich mit 275 mm Breite und 600 mm Länge (bei Fräser-Ø von 125 mm)
- Absaugstutzen zum Anschluß einer Späneabsaugung
- Schneller Fräserwechsel durch pneumatisches Schnellspannsystem

ACHTUNG: Nur Diamant-Korn-Fräser verwenden

### Technische Daten:

• Fräsmotor:	2,2 kW
• Drehzahl:	5.220 1/min.
• Luftdruck:	6 – 8 bar
• Luftverbrauch/Takt:	0,5 Ltr.
• Spannung:	400 V
• Strom:	8 A
• Leistung gesamt:	4,0 kW
• Frässpindel:	32 mm
• Max. Fräserhöhe:	130 mm
• Max. Fräser-Ø:	125 mm
• Absaugstutzen-Ø:	80 mm

tricky – eine Marke der  
Crasser Maschinen GmbH

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.