

## Flügelagerwagen

## RU-FLW

Der RU-FLW Flügelagerwagen dient zum Lagern und innerbetrieblichen Transport von nicht verglasten Fensterflügeln.



### Ausstattung:

- Fachtrennstäbe und Aufstellfläche mit Filz belegt
- Zugriff von beiden Seiten möglich
- Fahrbar durch 4 Polyamid-Lenkrollen □ 150 mm, davon 2 mit Stoppeinrichtung

### Technische Details:

Typ	Best.-Nr.	Länge	Tiefe	Gesamt- höhe	Lichte Höhe	Fächer- anzahl	Fach- abstand
RU-FLW-80/16	7100003	1780 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	16	80 mm
RU-FLW-80/20	7110003	2220 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	20	80 mm
RU-FLW-100/16	7120001	2100 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	16	100 mm
RU-FLW-120/13	7130001	1970 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	13	120 mm
RU-FLW-140/13	7140001	2220 mm	800 mm	2700 mm	2450 mm	13	140 mm
RU-FLW-H-80/16	7100004	1780 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	16	80 mm
RU-FLW-H-80/20	7110004	2200 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	20	100 mm
RU-FLW-H-120/13	7130002	1970 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	13	120 mm
RU-FLW-H-140/13	7140002	2200 mm	800 mm	3050 mm	2800 mm	13	140 mm

Weitere Ausführungen mit anderen Abmaßen auf Anfrage.